

BismacItalia



**TAVOLO DA
LAVORO PER KYLE
MAXI / WORK
TABLE FOR KYLE
MAXI**

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL
DETAILS**

Tensione / Voltage: 220V / 1 fase / 50-60Hz

Potenza / Power: kWt 0,4

Dimensioni d'ingombro / Dimensions:
3000x700x900 mm

Altezza con dosatrice KYLE MAXI / Height with
dosing machine KYLE MAXI: 1530mm



BismacItalia



Strumento per il taglio della sfoglia di pasta a forma triangolare, quadrata, rotonda o ovale e successiva formatura manuale di una vasta gamma di prodotti da pasticceria. Per l'automazione di dosaggio del ripieno, può essere dotato della dosatrice ad ingranaggi KYLE MAXI, sincronizzata con la stazione di taglio.

Dotazione standard:


- Struttura del tavolo in acciaio inox AISI 304 con nastro trasportatore. La velocità del nastro è regolata a mezzo inverter da 1,4 a 3,5 metri al minuto. Per l'avvio e il fermo del nastro sono previste due pulsantiere alle due estremità del tavolo.
- Supporto porta mattarelli
- Supporto porta rulli
- Stazione di taglio per n. 2 rulli di taglio, marcatura o decorazione. La stazione è dotata di coperchio con finecorsa di sicurezza
- Dispositivo evacuazione ritagli laterali. Vaschette recupero ritagli.
- Cassetto raccogli briciole estraibile
- Raschietto pulisci tappeto
- Ruote pivotanti per facilitare lo spostamento



Designed to cut a previously laminated sheet of dough in triangle, square, rectangular or round shaped pieces with further manual forming of a wide range of puff or leavened pastries. The worktable can be equipped with a gear dosing machine synchronized with the cutting station for automation of dosing fillings on dough pieces.

Standard equipment:

- Table structure in stainless steel AISI 304 with conveyor belt. The speed of the conveyor belt is regulated by means of inverter from 1,4 to 3,5 meters per minute. For bakers convenience there are two push button panels at the beginning and end of the table to start and stop the conveyor belt.
- Rolling pin holder
- Cutting shafts holder
- Cutting station for n.2 cutting, marking or decorating shafts. The safety guard of the station is equipped with a limit switch for safety.
- Scraps evacuation devices.
- Removable basin for scraps collection
- Scraper for belt cleaning
- Swivel castor wheels with brakes for table movement



**DIVERSI
RULLI DI
TAGLIO
SUPPLEMENT
ARI /
DIFFERENT
ROLLER
CUTTER
TYPES**



Fastcooking Line

BISMAC ITALIA SRL. P.Iva: IT04032210249

Via Lago di Bolsena 23, 36015 Schio (VI) - Italia

Tel +39 3371199158 / mail: marketing@bismacitalia.com